



Protokol o zkoušce č. 316-V-2014/J

List číslo : 1

Počet listů: 2

Zákazník : **Obec Lichkov**
pan Brůna starosta obce
561 68 Lichkov

Obecní úřad Lichkov		Cís.dopor.
Došlo dne : 11.4.2014		Zpracoval: str.
Cís.j.: 139		Ukl.znak:
Příloha :		

Vzorek číslo : 316-V
Materiál : Vyrobená pitná voda - úplný rozbor
Popis vzorku : Vodojem
Odběr vzorku : Antonín Ulrych EKO-LAB Žamberk spol.s r.o. 24.3.2014 (11.00 - 11.30)
Vzork.postup : (A)-SOP 751 (ČSN ISO 5667-5,14;ČSN EN ISO 5667-3;ČSN EN ISO 5667-1)
Datum příjmu : 24. 3.2014 **Datum provedení zkoušky :** 24. 3.2014 - 2. 4.2014

Parametr	Výsledek	Jednotka	Vyhl.MZd 252/2004 Sb	nejistota měření	Dle metodiky
Dusičnany (NO ₃ -)	6.5	mg/l	50 NMH	8 %	(A)-SOP 513 (Metodika ÚRVJT)
Dusitany (NO ₂ -)	< 0.04	mg/l	0.50 NMH	-	(A)-SOP 508 (ČSN EN 26 777)
Amonné ionty (NH ₄ ⁺)	< 0.04	mg/l	0.50 MH	-	(A)-SOP 509 (ČSN ISO 7150-1)
Konduktivita při 25°C	9.7	mS/m	125 MH	3 %	(A)-SOP 510 (ČSN EN 27 888)
CHSK-Mn	< 0.80	mg/l	3.0 MH	-	(A)-SOP 549 (ČSN EN ISO 8467,Z1)
Chloridy (Cl ⁻)	2.17	mg/l	100 MH	4 %	(A)-SOP 512 (ČSN ISO 9297)
Síraný (SO ₄ 2-)	20.2	mg/l	250 MH	8 %	(A)-SOP 513 (Metodika ÚRVJT)
Vápník a hořčík (Ca+Mg)	0.32	mmol/l	2-3.5 DH	10 %	(A)-SOP 536 (ČSN EN ISO 11885)
pH	7.14		6.5-9.5 MH	0.1	(A)-SOP 522 (ČSN ISO 10523)
KNK 4.5	< 0.30	mmol/l	-	-	(A)-SOP 532 (ČSN EN ISO 9963-1)
ZNK 8.3	< 0.20	mmol/l	-	-	(A)-SOP 533 (ČSN 75 7372)
Arzen As (průt.coulom.)	< 0.6	ug/l	10 NMH	-	(A)-SOP 586 (ČSN ISO 8288)
Kadmium Cd (průt.coulom.)	< 0.30	ug/l	5.0 NMH	-	(A)-SOP 586 (ČSN ISO 8288)
Olovo Pb (průt. coulom.)	0.63	ug/l	10 NMH	20%	(A)-SOP 586 (ČSN ISO 8288)
Rtuť (Hg)	0.00051	mg/l	0.001 NMH	10 %	(A)-SOP 519 (ČSN 75 7440)
Hliník (Al)	< 0.010	mg/l	0.20 MH	-	(A)-SOP 536 (ČSN EN ISO 11885)
Bór (B)	< 0.02	mg/l	1.0 NMH	-	(A)-SOP 536 (ČSN EN ISO 11885)
Beryllium (Be)	0.39	ug/l	2.0 NMH	15 %	(A)-SOP 536 (ČSN EN ISO 11885)
Chrom (Cr celkový)	< 0.0030	mg/l	0.05 NMH	-	(A)-SOP 536 (ČSN EN ISO 11885)
Měď (Cu)	< 0.0150	mg/l	1 NMH	-	(A)-SOP 536 (ČSN EN ISO 11885)
Železo (Fe)	< 0.01	mg/l	0.20 MH	-	(A)-SOP 536 (ČSN EN ISO 11885)
Mangan (Mn)	< 0.003	mg/l	0.050 MH	-	(A)-SOP 536 (ČSN EN ISO 11885)
Nikl (Ni)	< 0.0020	mg/l	0.020 NMH	-	(A)-SOP 536 (ČSN EN ISO 11885)
Antimon (Sb)	< 1.00	ug/l	5.0 NMH	-	(A)-SOP 536 (ČSN EN ISO 11885)
Selen (Se)	< 1.00	ug/l	10 NMH	-	(A)-SOP 536 (ČSN EN ISO 11885)
Vápník (Ca)	10.46	mg/l	30MH 40-80DH	10 %	(A)-SOP 536 (ČSN EN ISO 11885)
Sodík (Na)	3.39	mg/l	200 MH	10 %	(A)-SOP 536 (ČSN EN ISO 11885)
Hořčík (Mg)	1.44	mg/l	10MH 20-30DH	10 %	(A)-SOP 536 (ČSN EN ISO 11885)

Protokol o zkoušce č. 316-V-2014/J

List číslo : 2

Počet listů: 2

Parametr	Výsledek	Jednotka	Vyhl.MZd 252/2004 Sb	nejistota měření	Dle metodiky
Fluoridy (F-)	< 0.15	mg/l	1.5 NMH	-	(S)-externí lab.
Kyanidy celkové (CN-celk)	< 0.010	mg/l	0.050 NMH	-	(S)-externí lab.
Huminové látky	0.99	mg/l	-	10 %	(N)-SOP 541 (ČSN 75 7536)
Barva (436 nm)	< 2.5	mg/l Pt	20 MH	-	(A)-SOP 551 (ČSN EN ISO 7887)
Pach	0	Stupeň	2 MH	-	(A)-SOP 551 (TNV 75 7340)
Chlór volný	0.15	mg/l	0.30 MH	4 %	(A)-SOP 542 (ČSN ISO 7393-2)
Zákal (ZFn)	0.10	ZFn	5 MH	15 %	(A)-SOP 552 (ČSN EN ISO 7027)
Bromičnany (BrO ₃ -)	< 5.0	ug/l	10 NMH	-	(S)-externí lab.
Mikroskop.obr.-abioseston	1	%	10 MH	-	(A)-SOP 660 (ČSN 75 7713)
Koliformní bakterie	1	KTJ/100ml	0 MH	-	(A)-SOP 643 (Colilert-18)
Escherichia coli	0	KTJ/100ml	0 NMH	-	(A)-SOP 643 (Colilert-18)
Enterokoky	0	KTJ/100ml	0 NMH	-	(A)-SOP 603 (ČSN EN ISO 7899-2)
Počty kolonií při 22°C	0	KTJ/1 ml	200 MH	-	(A)-SOP 611 (ČSN EN ISO 6222)
Počty kolonií při 36°C	24	KTJ/1 ml	20 MH	-	(A)-SOP 611 (ČSN EN ISO 6222)
Polycykl.aromat.uhl.(PAU)	< 0.020	ug/l	0.10 NMH	-	(S)-externí lab.

Vysvětlení zkratk : NMH-nejvyšší mezní hodnota, MH-mezní hodnota, DH-doporučená hodnota,PAU je součet koncentrací benzo(b)fluoranthenu,benzo(k)fluoranthenu, benzo(ghi)perylenu a indeno(1,2,3-cd)pyrenu. THM je součet koncentrací trichlormethanu,tribrommethanu,dibromchlormethanu a bromdichlormethanu (A)-akreditovaná zkouška, (N)-neakreditovaná, (S)-subdodavatelsky zajištěná akreditovaná zkouška, FA - zkouška flexibilně akreditovaná. ZL byl přiznán ČIA flexibilní rozsah akreditace typu 1 a 2. ZL může zařazovat aktuální normalizované nebo technicky ekvivaletní metody zkoušení (FA1) a modifikované metody (FA2) v dané oblasti akreditace v případě, že princip měření je zachován.


Výsledky zkoušek platí pro zkoušený vzorek. Protokol může být reprodukován bez písemného souhlasu jedině celý.

Výsledky zkoušek jsou uváděny s nejistotou stanovení vyjádřenou jako rozšířená nejistota s koeficientem rozšíření k=2 (pro hladinu významnosti 95%). Nejistoty nezohledňují vlivy odběru.

Datum vydání : 2. 4.2014

Vydal(a) :

 p.Hana Fišerová
vedoucí ZL




Protokol o zkoušce č. 315-V-2014/J

List číslo : 1

Počet listů: 1

Zákazník : *Obec Lichkov*
pan Brůna starosta obce
561 68 Lichkov

Obecní úřad Lichkov		Cís.dopor.
Došlo dne: 10.4.2014	Zpracoval:	
Cís.j: 140	Ukl.znak:	
Příloha :		

Vzorek číslo : 315-V
Materiál : Pitná voda-vodovodní řád- krácený rozbor
Popis vzorku : Lichkov - budova OÚ - kuchyňka dřez
Odběr vzorku : Antonín Ulrych EKO-LAB Žamberk spol.s r.o. 24.3.2014 (10.40 - 10.50)
Vzork.postup : (A)-SOP 751 (ČSN ISO 5667-5,14;ČSN EN ISO 5667-3;ČSN EN ISO 5667-1)
Datum příjmu : 24. 3.2014 **Datum provedení zkoušky :** 24. 3.2014 - 27. 3.2014

Parametr	Výsledek	Jednotka	Vyhł.MZd 252/2004 Sb	nejistota měření	Dle metodiky
Dusičnany (NO ₃ -)	6.5	mg/l	50 NMH	8 %	(A)-SOP 513 (Metodika ÚRVJT)
Dusitany (NO ₂ -)	< 0.04	mg/l	0.50 NMH	-	(A)-SOP 508 (ČSN EN 26 777)
Amonné ionty (NH ₄ +))	< 0.04	mg/l	0.50 MH	-	(A)-SOP 509 (ČSN ISO 7150-1)
Konduktivita při 25°C	10.0	mS/m	125 MH	3 %	(A)-SOP 510 (ČSN EN 27 888)
CHSK-Mn	< 0.80	mg/l	3.0 MH	-	(A)-SOP 549 (ČSN EN ISO 8467,Z1)
pH	6.89		6.5-9.5 MH	0.1	(A)-SOP 522 (ČSN ISO 10523)
Železo (Fe)	< 0.01	mg/l	0.20 MH	-	(A)-SOP 536 (ČSN EN ISO 11885)
Barva (436 nm)	< 2.5	mg/l Pt	20 MH	-	(A)-SOP 551 (ČSN EN ISO 7887)
Pach	0	Stupeň	2 MH	-	(A)-SOP 551 (TNV 75 7340)
Chlór volný	0.10	mg/l	0.30 MH	4 %	(A)-SOP 542 (ČSN ISO 7393-2)
Zákal (ZFn)	< 0.04	ZFn	5 MH	-	(A)-SOP 552 (ČSN EN ISO 7027)
Koliformní bakterie	0	KTJ/100ml	0 MH	-	(A)-SOP 643 (Colilert-18)
Escherichia coli	0	KTJ/100ml	0 NMH	-	(A)-SOP 643 (Colilert-18)
Počty kolonií při 22°C	0	KTJ/1 ml	200 MH	-	(A)-SOP 611 (ČSN EN ISO 6222)
Počty kolonií při 36°C	0	KTJ/1 ml	20 MH	-	(A)-SOP 611 (ČSN EN ISO 6222)
Chuť	0	Stupeň	přijat. MH	-	(A)-SOP 551 (TNV 75 7340)

Vysvětlení zkratk : NMH-nejvyšší mezní hodnota, MH-mezní hodnota, DH-doporučená hodnota,PAU je součet koncentrací benzo(b)fluoranthenu,benzo(k)fluoranthenu, benzo(ghi)perylenu a indeno(1,2,3-cd)pyrenu. THM je součet koncentrací trichlormethanu,tribrommethanu,dibromchlormethanu a bromdichlormethanu (A)-akreditovaná zkouška, (N)-neakreditovaná, (S)-subdodavatelsky zajištěná akreditovaná zkouška, FA - zkouška flexibilně akreditovaná. ZL byl přiznán ČIA flexibilní rozsah akreditace typu 1 a 2. ZL může zařazovat aktuální normalizované nebo technicky ekvivaletní metody zkoušení (FA1) a modifikované metody (FA2) v dané oblasti akreditace v případě, že princip měření je zachován.

Výsledky zkoušek platí pro zkoušený vzorek. Protokol může být reprodukován bez písemného souhlasu jedině celý.

Výsledky zkoušek jsou uváděny s nejistotou stanovení vyjádřenou jako rozšířená nejistota s koeficientem rozšíření k=2 (pro hladinu významnosti 95%). Nejistoty nezohledňují vlivy odběru.

Datum vydání : 27. 3.2014

Vydal(a) :

p.Hana Fišerová
vedoucí ZL

H. Fišerová
